

Kính gửi: C.TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Kiên Giang trân trọng kính mời Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam cử cán bộ đến thử nghiệm Trụ điện BTLT và cầu kiện bê tông tại Công ty chúng tôi số lượng dự kiến như sau:

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	HSAT (K)	Ngày sản xuất	Số hiệu bản vẽ
KẾT CẤU DỰ ỨNG LỰC PC - NPC - 2 ĐOẠN						
2	PC.I - NPC - 8,5 - 160 - 3,0 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 8,5m lực kéo đầu trụ 3,0KN (300Kgf); Đường kính đầu trụ 160mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 8,5 - 3,0 - 01/2020
6	PC.I - NPC - 10,5 - 190 - 3,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 10,5m lực kéo đầu trụ 3,5KN (350Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 10,5 - 3,5 - 01/2020
10	PC.I - NPC - 10,5 - 190 - 5,0 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 8,5m lực kéo đầu trụ 5,0KN (500Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 10,5 - 5,0 - 01/2020
11	PC.I - NPC - 10,5 - 190 - 5,2 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 10,5m lực kéo đầu trụ 5,2KN (520Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 10,5 - 5,2 - 01/2020
13	PC.I - NPC - 12 - 190 - 5,4 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 5,4KN (540Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 12 - 5,4 - 01/2020
14	PC.I - NPC - 12 - 190 - 7,2 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 7,2KN (720Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 12 - 7,2 - 01/2020
17	PC.I - NPC - 14 - 190 - 6,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 6,5KN (650Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 14 - 6,5 - 01/2020



STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	HSAT (K)	Ngày sản xuất	Số hiệu bản vẽ
18	PC.I - NPC - 14 - 190 - 8,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 8,5KN (850Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 14 - 8,5 - 01/2020
21	PC.I - NPC - 14 - 190 - 11 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 11KN (1100Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 14 - 11 - 01/2020
23	PC.I - NPC - 14 - 230 - 13 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 13KN (1300Kgf); Đường kính đầu trụ 230mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC - NPC 14 - 13/230 - 01/2020
KẾT CẤU DỰ ỨNG LỰC PC - 2 ĐOẠN						
2	PC.I - 8,5 - 160 - 3,0 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 8,5m lực kéo đầu trụ 3,0KN (300Kgf); Đường kính đầu trụ 160mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 8,5 - 3,0 - 01/2020
6	PC.I - 10,5 - 190 - 3,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 10,5m lực kéo đầu trụ 3,5KN (350Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 10,5 - 3,5 - 01/2020
10	PC.I - 10,5 - 190 - 5,0 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 8,5m lực kéo đầu trụ 5,0KN (500Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 10,5 - 5,0 - 01/2020
11	PC.I - 10,5 - 190 - 5,2 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 10,5m lực kéo đầu trụ 5,2KN (520Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 10,5 - 5,2 - 01/2020
13	PC.I - 12 - 190 - 5,4 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 5,4KN (540Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 12 - 5,4 - 01/2020
14	PC.I - 12 - 190 - 7,2 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 7,2KN (720Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 12 - 7,2 - 01/2020

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	HSAT (K)	Ngày sản xuất	Số hiệu bản vẽ
17	PC.I - 14 - 190 - 6,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 6,5KN (650Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 14 - 6,5 - 01/2020
18	PC.I - 14 - 190 - 8,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 8,5KN (850Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 14 - 8,5 - 01/2020
20	PC.I - 14 - 190 - 9,2 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 9,2KN (920Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 14 - 9,2 - 01/2020
21	PC.I - 14 - 190 - 11 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 11KN (1100Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 14 - 11 - 01/2020
22	PC.I - 14 - 230 - 11 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 11KN (1100Kgf); Đường kính đầu trụ 230mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2020	KIMEC PC 14 - 11/230 - 01/2020
TỔNG CỘNG		Mẫu	22			



- Thời gian: Lúc 07 giờ 00 phút, ngày tháng năm 2020.
- Địa điểm: Tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Kiên Giang.
- Địa chỉ: 181 Cách Mạng Tháng Tám, P. Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang.
- Điện thoại: 02973 913505 - 02973 918827
- Rất mong được sự chấp thuận của Quý trung Tâm.
- Trân trọng kính chào!

CTY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Vinh

Nơi nhận:

- Như trên (01 bản);
- Lưu PKD.