

Kính gửi: C.TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Công ty Cổ Phần Cơ Khí Kiên Giang trân trọng kính mời Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam cử cán bộ đến thử nghiệm Trụ điện BTLT và cấu kiện bê tông tại Công ty chúng tôi số lượng dự kiến như sau:

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	HSAT (K)	Ngày sản xuất	Số hiệu bản vẽ
KẾT CẤU DỰ ỨNG LỰC PC - NPC - 2 ĐOẠN						
1	PC.I - NPC - 8,5 - 160 - 3,0 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 8,5m lực kéo đầu trụ 3,0KN (300Kgf); Đường kính đầu trụ 160mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN (Thép tăng cường chịu lực)	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC - NPC 8,5 - 3,0 - 01/2022
2	PC.I - NPC - 10,5 - 190 - 3,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 10,5m lực kéo đầu trụ 3,5KN (350Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN (Thép tăng cường chịu lực)	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC - NPC 10,5 - 3,5 - 01/2022
3	PC.I - NPC - 12 - 190 - 5,4 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 5,4KN (540Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN (Thép tăng cường chịu lực)	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC - NPC 12 - 5,4 - 01/2022
4	PC.I - NPC - 14 - 190 - 6,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 6,5KN (650Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN (Thép tăng cường chịu lực)	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC - NPC 14 - 6,5 - 01/2022

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	HSAT (K)	Ngày sản xuất	Số hiệu bản vẽ
5	PC.I - NPC - 16 - 190 - 10 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 10KN (1000Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN (Thép tăng cường chịu lực)	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC - NPC 16 - 10 - 01/2022
6	PC.I - NPC - 16 - 190 - 11 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 11KN (1100Kgf); Đường kính đầu trụ 230mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN (Thép tăng cường chịu lực)	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC - NPC 16 - 10 - 01/2022
7	PC.I - 18 - 190 - 10 . TCVN 5847 : 2016 - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 18m lực kéo đầu trụ 10KN (1000Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC TA 18 - 10 - 01/2022
8	PC.I - 18 - 190 - 11 . TCVN 5847 : 2016 - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 18m lực kéo đầu trụ 11KN (1100Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC TA 18 - 11 - 01/2022
9	PC.I - 18 - 230 - 10 . TCVN 5847 : 2016 - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 18m lực kéo đầu trụ 10KN (1000Kgf); Đường kính đầu trụ 230mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC TA 18(230) - 10 - 01/2022
10	PC.I - 18 - 230 - 11 . TCVN 5847 : 2016 - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 18m lực kéo đầu trụ 11KN (1100Kgf); Đường kính đầu trụ 230mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC TA 18(230) - 10 - 01/2022
11	PC.I - 20 - 190 - 13 . TCVN 5847 : 2016 - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 20m lực kéo đầu trụ 13KN (1300Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC TA 20 - 13 - 01/2022

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	HSAT (K)	Ngày sản xuất	Số hiệu bản vẽ
12	PC.I - 20 - 230 - 13 . TCVN 5847 : 2016 - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 20m lực kéo đầu trụ 13KN (1300Kgf); Đường kính đầu trụ 230mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC TA 20(230) - 13 - 01/2022
KẾT CẤU DỰ ỨNG LỰC PC - 2 ĐOẠN PC						
1	PC.I - 8,5 - 160 - 3,0 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 8,5m lực kéo đầu trụ 3,0KN (300Kgf); Đường kính đầu trụ 160mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 8,5 - 3,0 - 01/2022
2	PC.I - 10,5 - 190 - 3,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 10,5m lực kéo đầu trụ 3,5KN (350Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 10,5 - 3,5 - 01/2022
3	PC.I - 12 - 190 - 5,4 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 5,4KN (540Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 12 - 5,4 - 01/2022
4	PC.I - 12 - 190 - 7,2 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 7,2KN (720Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 12 - 7,2 - 01/2022
5	PC.I - 12 - 190 - 10.0 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 12m lực kéo đầu trụ 7,2KN (720Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 12 - 10.0 - 01/2022

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	SL	HSAT (K)	Ngày sản xuất	Số hiệu bản vẽ
6	PC.I - 14 - 190 - 6,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 6,5KN (650Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 14 - 6,5 - 01/2022
7	PC.I - 14 - 190 - 8,5 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 8,5KN (850Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 14 - 8,5 - 01/2022
8	PC.I - 14 - 190 - 9,2 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 9,2KN (920Kgf); Đường kính đầu trụ 190mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 14 - 9,2 - 01/2022
9	PC.I - 14 - 230 - 11 . TCVN 5847 : 2016 - 2 ĐOẠN - Tiếp địa; Silicafume - Trụ BTLT dự ứng lực trước chiều dài 14m lực kéo đầu trụ 11KN (1100Kgf); Đường kính đầu trụ 230mm sản xuất và thử nghiệm theo TCVN 5847:2016 - 2 ĐOẠN	Trụ	1	2	01/2022	KIMEC PC 14 - 11/230 - 01/2022

- Thời gian: Lúc 07 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2022.

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Kiên Giang.

- Địa chỉ: **181 Cách Mạng Tháng Tám, P. Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang.**

- Điện thoại: 02973 913505 - 02973 918827

- **Rất mong được sự chấp thuận của Quý trung Tâm.**

- **Trân trọng kính chào!**

**CTY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên (01 bản);

- Lưu PKD.